



ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (PEX)

для систем ГВС, ХВС, радиаторного отопления

Наружный диаметр	Толщина стенки	Вес п.м.	Длина бухты	Стоимость 1 п.м., включая НДС	
мм	мм	кг	м	руб.	
PN 20					
14	2	0,071	50-200	46,87	
16	2,2	0,098	50-200	58,58	
18	2,5	0,115	50-200	63,27	
20	2,8	0,155	50-200	77,32	
25	3,5	0,242	50-200	121,85	
32	4,4	0,39	50-200	173,41	
40	5,5	0,594	50-200	276,51	
50	6,9	0,96	50-200	398,36	
63	8,6	1,52	50-200	595,19	
PN 16					
16	2	0,089	50-200	51,56	
18	2	0,091	50-200	56,24	
PN 12,5					
20	2	0,113	50-200	65,61	
25	2,3	0,164	50-200	89,05	
32	3	0,273	50-200	140,60	
40	3,7	0,421	50-200	229,65	
50	4,6	0,654	50-200	370,24	
63	5,8	1,039	50-200	567,07	

"Теплый пол"

для систем напольного отопления, обогрева/охлаждения поверхностей, снеготаяния

Наружный диаметр	Толщина стенки	Вес п.м.	Длина бухты	Стоимость 1 п.м., включая НДС	
м	мм	кг	м	руб.	
16	2	0,089	50-200	51,56	
20	2	0,113	50-200	65,61	

Труба гофрированная ПНД

для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения

Диаметр	Для труб диаметра	Цвет	Длина бухты	Стоимость 1 п.м., включая НДС, руб.	
				< 15000 руб.	> 15000 руб.
мм	мм		м		
25	16 и 18	красная/синяя	50	18,89	15,11
32	20	красная/синяя	25	30,13	24,11
40	25	красная/синяя	15	37,88	30,31
50	32	красная/синяя	15	45,06	36,05